

### 产品特点

- 3U 机架式服务器机箱，深度为670mm
- 主板支持（12" x13"）及以下规格
- 可支持7个全高PCI或PCI-E插卡位
- 12Gb SAS Expander背板支持SGPIO功能
- 标配16块3.5"（或2.5"）热插拔硬盘位，2块2.5" 内置非热插拔硬盘位。选配2块2.5" 后置热插拔盘位,兼容SAS和SATA硬盘
- 支持智能温控
- 3个12038热插拔风扇，独有防震风扇设计



### 技术参数

#### 基本参数

机箱样式	机架式
机箱结构	3U
适应主板	EEB(12*13)/CEB(12*10.5)/ATX(12*9.5)/Micro ATX
电源类型	单电，1+1冗电
支持电源数量	1
SGPIO	支持
背板	12Gb/s SAS Expander背板
支持热插拔硬盘	支持，兼容SAS和SATA硬盘
支持热插拔风扇	支持
硬盘位	标配16块3.5"（或2.5"）热插拔硬盘位，2块2.5" 内置非热插拔硬盘位。选配2块2.5" 后置热插拔盘位,兼容SAS和SATA硬盘
光驱位	无
硬盘防震系统	硬盘架采用EMI弹片设计，独有防震风扇设计，降低风扇与硬盘间共振，不影响硬盘读写速度
散热系统	标配3个品牌12038风扇
智能温控	支持
扩展卡位	7个全高PCI或PCI-E插卡位
支持滑轨	选配

#### 外观参数

前面板接口	2个USB2.0，1个开关键，1个重启键，1个硬盘指示灯，1个系统故障灯，2个网络指示灯
免螺丝拆卸	支持
机柜固定方式	普通

#### 外形参数

产品材质	进口SGCC(镀锌钢板) ABS面板及冲孔网
机箱尺寸	670*444*132mm(深*宽*高)
机箱重量	15.5kg
包装尺寸	902*591*273mm(深*宽*高)
整体毛重	21.5KG
安规认证	CE、FCC、RoHS

